

Bellagio box cavetti EVB 350



Resistenza al vento
classe tecnica

2

Vento 49 Km/h



Trattamento
marino
di serie

Polverizzato di
serie nei colori:



grigio **9006**



bianco **9016**



avorio **1013**



marrone **8017**



CE

Frama Action Srl
Via Provinciale per Modena 47/a,
41016 Novi di Modena MO
12

EN 13561
Bellagio box cavetti
EVB 350
Resistenza al vento: classe tecnica 2

Kit bloccaggio
Classe 3
500x300

CARATTERISTICHE

- Tenda a caduta verticale.
- Piastre in alluminio con dispositivo ad inserto estraibile del completo gruppo cassonetto.
- Attacco a parete e soffitto.
- Fissaggio in luce laterale possibile con l'aggiunta di una piastra specifica.
- Cassonetto in alluminio estruso sezione 108x113 mm.
- Testate del cassonetto in acciaio fissate ai dischi laterali delle staffe.
- Rullo avvolgitore da 70 mm.
- Tappi per rullo in nylon, a perno quadro e foro tondo.
- Frontale in alluminio tondo a due ogive da 40 mm appesantito internamente.
- Tappi laterali in nylon grigio e bianco per lo scorrimento del cavetto.
- Funzionamento manuale con argano a vite senza fine rapporto 9:1, montato internamente alla piastra.
- Senza volant di serie.
- Cavetti laterali da 3 mm in acciaio inox Aisi 304 con capicorda in ottone M 8.
- Squadrette inferiori per l'ancoraggio dei cavi a parete in acciaio inox a vista.
- Su richiesta campanella in acciaio inox per l'attacco a pavimento.
- Bulloneria in acciaio inox. Tasselli esclusi.
- Larghezza min. realizzabile 76 cm a motore.
- Aste di manovra misure 120, 150, 180, 200, 220, 240, 300 cm.

Importante

Le tende da sole anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Il telo in pvc e in Soltis viene confezionato con giunte orizzontali e senza orli laterali. Il telo intero rimane dal frontale verso l'alto.

Imballo

La tenda viene consegnata con tessuto arrotolato sul rullo e frontale, busta accessori senza tasselli e asta di manovra imbustata. Collo unico di cartone.

Misura taglio tessuto

Caduta	150	200	250	300
Tessuto	188	238	288	338
Soltis H177	1H	-	-	2H

Bellagio cavetti EV 300



Resistenza al vento
classe tecnica

2

Vento 49 Km/h



Trattamento
marino
di serie

Polverizzato di
serie nei colori:



grigio **9006**



bianco **9016**



avorio **1013**



marrone **8017**



CE

Frama Action Srl
Via Provinciale per Modena 47/a,
41016 Novi di Modena MO
12

EN 13561
Bellagio cavetti
EV 300
Resistenza al vento: classe tecnica 2

Kit bloccaggio
Classe 3
500x300

CARATTERISTICHE

- Tenda a caduta verticale.
- Piastre in alluminio con dispositivo ad inserto estraibile del rullo avvolgitore.
- Attacco a parete e soffitto.
- Fissaggio in luce laterale possibile con l'aggiunta di una piastra specifica.
- Rullo avvolgitore da 70 mm.
- Tappi per rullo in nylon, a perno quadro e foro tondo.
- Frontale in alluminio tondo a due ogive da 40 mm appesantito internamente.
- Tappi laterali in nylon grigio e bianco per lo scorrimento del cavetto.
- Funzionamento manuale con argano a vite senza fine rapporto 9:1, montato internamente alla piastra.
- Senza volant di serie.
- Cavetti laterali da 3 mm in acciaio inox Aisi 304 con capicorda in ottone M 8.
- Squadrette inferiori per l'ancoraggio dei cavi a parete in acciaio inox a vista.
- Su richiesta campanella in acciaio inox per l'attacco a pavimento.
- Bulloneria in acciaio inox. Tasselli esclusi.
- Larghezza min. realizzabile 76 cm a motore.
- Aste di manovra misure 120, 150, 180, 200, 220, 240, 300 cm.

Importante

Le tende da sole anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Il telo in pvc e in Soltis viene confezionato con giunte orizzontali e senza orli laterali. Il telo intero rimane dal frontale verso l'alto.

Imballo

La tenda viene consegnata con tessuto arrotolato sul rullo e frontale, busta accessori senza tasselli e asta di manovra imbustata. Collo unico di cartone.

Misura taglio tessuto

Caduta	150	200	250	300
Tessuto	188	238	288	338
Soltis H177	1H	-	-	2H

Bellagio box tondini EVB 450



Resistenza al vento
classe tecnica

2

Vento 49 Km/h



Trattamento
marino
di serie

Polverizzato di
serie nei colori:



grigio **9006**



bianco **9016**



avorio **1013**



marrone **8017**



CE

Frama Action Srl
Via Provinciale per Modena 47/a,
41016 Novi di Modena MO
12

EN 13561
Bellagio box tondini
EVB 450
Resistenza al vento: classe tecnica 2

Kit bloccaggio
Classe 3
500x300

CARATTERISTICHE

- Tenda a caduta verticale.
- Piastre in alluminio con dispositivo ad inserto estraibile del completo gruppo cassetto.
- Attacco a parete e soffitto.
- Fissaggio in luce laterale possibile con l'aggiunta di una piastra specifica.
- Cassonetto in alluminio estruso sezione 108x113 mm.
- Testate del cassetto in acciaio fissate ai dischi laterali delle staffe.
- Rullo avvolgitore da 70 mm.
- Tappi per rullo in nylon, a perno quadro e foro tondo.
- Frontale in alluminio tondo a due ogive da 40 mm appesantito internamente.
- Tappi laterali in nylon grigio e bianco per lo scorrimento del tondino.
- Funzionamento manuale con argano a vite senza fine rapporto 9:1, montato internamente alla piastra.
- Senza volant di serie.
- Tondini laterali da 8 mm in acciaio inox Aisi 304 con filettatura M 8.
- Squadrette inferiori per l'ancoraggio dei tondini a parete in acciaio inox a vista.
- Su richiesta campanella in acciaio inox per l'attacco a pavimento.
- Bulloneria in acciaio inox. Tasselli esclusi.
- Larghezza min. realizzabile 76 cm a motore.
- Aste di manovra misure 120, 150, 180, 200, 220, 240, 300 cm.

Importante

Le tende da sole anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Il telo in pvc e in Soltis viene confezionato con giunte orizzontali e senza orli laterali. Il telo intero rimane dal frontale verso l'alto.

Imballo

La tenda viene consegnata con tessuto arrotolato sul rullo e frontale, busta accessori senza tasselli e asta di manovra imbustata. Collo unico di cartone.

Misura taglio tessuto

Caduta	150	200	250	300
Tessuto	188	238	288	338
Soltis H177	1H	-	-	2H

Bellagio tondini EV 400



Resistenza al vento
classe tecnica

2

Vento 49 Km/h



Trattamento
marino
di serie

Polverizzato di
serie nei colori:



grigio **9006**



bianco **9016**



avorio **1013**



marrone **8017**



CE

Frama Action Srl
Via Provinciale per Modena 47/a,
41016 Novi di Modena MO
12

EN 13561
Bellagio tondini
EV 400
Resistenza al vento: classe tecnica 2

Kit bloccaggio
Classe 3
500x300

CARATTERISTICHE

- Tenda a caduta verticale.
- Piastre in alluminio con dispositivo ad inserto estraibile del rullo avvolgitore.
- Attacco a parete e soffitto.
- Fissaggio in luce laterale possibile con l'aggiunta di una piastra specifica.
- Rullo avvolgitore da 70 mm.
- Tappi per rullo in nylon, a perno quadro e foro tondo.
- Frontale in alluminio tondo a due ogive da 40 mm appesantito internamente.
- Tappi laterali in nylon grigio e bianco per lo scorrimento del tondino.
- Funzionamento manuale con argano a vite senza fine rapporto 9:1, montato internamente alla piastra.
- Senza volant di serie.
- Tondini laterali da 8 mm in acciaio inox Aisi 304 con filettatura M 8.
- Squadrette inferiori per l'ancoraggio dei tondini a parete in acciaio inox a vista.
- Su richiesta campanella in acciaio inox per l'attacco a pavimento.
- Bulloneria in acciaio inox. Tasselli esclusi.
- Larghezza min. realizzabile 76 cm a motore.
- Aste di manovra misure 120, 150, 180, 200, 220, 240, 300 cm.

Importante

Le tende da sole anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Il telo in pvc e in Soltis viene confezionato con giunte orizzontali e senza orli laterali. Il telo intero rimane dal frontale verso l'alto.

Imballo

La tenda viene consegnata con tessuto arrotolato sul rullo e frontale, busta accessori senza tasselli e asta di manovra imbustata. Collo unico di cartone.

Misura taglio tessuto

Caduta	150	200	250	300
Tessuto	188	238	288	338
Soltis H177	1H	-	-	2H